



АЛИАНС

Группа компаний "Альянс" - Республика Казахстан, г.Алматы,
мкр.Калкаман-2 ул.Мусабаева 9/1
www.volokno.kz

<https://aliance.satu.kz/>

Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-2- D_{min}/D_{max}

Зажимы спиральные ПСО-2- D_{min}/D_{max} предназначены для крепления оптических самонесущих кабелей на опорах освещения, опорах ВЛ связи, контактных сетей и железных дорог и зданиях и сооружениях.

Максимальный угол поворота кабельной линии до 10 градусов.

Зажим ПСО-2- D_{min}/D_{max} изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля.

Комплект ПСО-2- D_{min}/D_{max} :

- спираль подвесная состоит из 2-х проклеенных между собой спиралей с нанесенным абразивом, выполнена в форме коуша-кольца.

Маркировка зажимов

ПСО-2- D_{min}/D_{max}

ПСО – зажим поддерживающий спиральный;

2 – предназначен для кабелей с нагрузкой до 2 кН;

D_{min}/D_{max} — наименьший/наибольший диаметр оптического кабеля, мм.

Возможно изготовление спиральных зажимов по требованию заказчика.

Наименование	Тяжение кабеля до, кН	Длина силовой спирали Lc, мм	Масса зажима (комплекта), кг
ПСО-2-3,1/4,0 ПСО-2-3,8/4,7 ПСО-2-4,6/5,5 ПСО-2-5,3/6,0 ПСО-2-5,8/7,0 ПСО-2-6,8/7,5 ПСО-2-7,3/8,8 ПСО-2-8,6/9,2 ПСО-2-9,0/11,5	2	400-500	0,04

