

Мини-бокс ОК-ОРБ-4 SC



Общее описание:

Мини-бокс ОК-ОРБ-4 предназначен для монтажа на любую плоскую поверхность. Он используется для соединения оптоволоконного кабеля с активным конечным оборудованием через оптические пигтейлы или патч-корды. Устройство защищает сварные соединения и обеспечивает механическую защиту волокон. Металлический корпус мини-бокса с порошковым покрытием защищает от внешних воздействий. Конструкция предусматривает возможность укладки избыточной длины волокна с сохранением допустимого радиуса изгиба, а также защиту подключений от несанкционированной коммутации и механических повреждений.

Особенности:

Подходит для эксплуатации в закрытых помещениях и шкафах.

Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +40°C.

Относительная влажность: до 80% при +25°C.

Возможность установки адаптеров SC, LC, FC, ST.

Эргономичная гайка-барашек на дверце для удобства эксплуатации.

Ложемент для фиксации термоусаживаемых гильз (КДЗС).

Технические характеристики:

Количество портов	4
Количество кабельных вводов	2
Габариты	123 × 135 × 30 мм (Ш × В × Г)
Вес	0,48 кг
Материал корпуса	Сталь
Покрытие	Светло-серый (RAL 7035 шагрень)
Тип крепления	Настенное
Степень защиты	IP20

Комплектация:

- Корпус мини-бокса
- Планка под 4 адаптера
- Ложемент под КДЗС
- Термоусаживаемые гильзы КДЗС (60 мм) — 4 шт
- Крепежные материалы для кабелей и корпуса