


| Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.5e-4x2x0,51 Внеш.                                  |                                                                                                              |                                                                                    |                                  |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|
|  |                                                                                                              |  |                                  |             |                |
| Конструкция                                                                       |                                                                                                              | Электрические характеристики                                                       |                                  |             |                |
| Проводник                                                                         |                                                                                                              | Сопротивление                                                                      |                                  |             |                |
| Материал                                                                          | CCU омеднённый алюминий                                                                                      | 130±15Ω                                                                            |                                  |             |                |
| Диаметр                                                                           | AWG24/Φ0.51±0.008мм                                                                                          | Макс. Сопротивление постоянного тока                                               |                                  |             |                |
|                                                                                   |                                                                                                              | 140Ω/km                                                                            |                                  |             |                |
|                                                                                   |                                                                                                              | Скорость распространения                                                           |                                  |             |                |
|                                                                                   |                                                                                                              | 65%                                                                                |                                  |             |                |
| Изоляция проводника                                                               |                                                                                                              | Показания                                                                          |                                  |             |                |
| Материал                                                                          | Полиэтилен высокой плотности                                                                                 | Частота(MHz)                                                                       | Максимальное затухание (dB/100м) | NEXT(dB)    | RL(dB)         |
| Диаметр                                                                           | Φ0.95мм                                                                                                      | 0,77                                                                               | 1,82                             | 67,0        | 22,60          |
| Витая пара                                                                        |                                                                                                              | 1,00                                                                               | 2,00                             | 65,3        | 23,10          |
| 4 пары с общим экраном                                                            |                                                                                                              | 4,00                                                                               | 4,10                             | 56,3        | 23,00          |
| 1                                                                                 |  Синий/Бело-синий           | 8,00                                                                               | 5,80                             | 51,8        | 24,50          |
| 2                                                                                 |  Коричневый/Бело-коричневый | 10,00                                                                              | 6,50                             | 50,3        | 25,00          |
| 3                                                                                 |  Оранжевый/Бело-оранжевы    | 16,00                                                                              | 8,20                             | 47,3        | 25,00          |
| 4                                                                                 |  Зеленый/Бело-зеленый       | 20,00                                                                              | 9,30                             | 45,8        | 25,00          |
| Полимерная лента                                                                  |                                                                                                              | 25,00                                                                              | 10,23                            | 44,3        | 24,20          |
| Покрытие                                                                          | ≥125%                                                                                                        | 31,25                                                                              | 11,71                            | 42,9        | 23,30          |
| Дренажный провод                                                                  |                                                                                                              | 62,50                                                                              | 17,25                            | 38,4        | 20,70          |
| Материал                                                                          | Омедненная плакированная сталь                                                                               | 100,00                                                                             | 22,00                            | 35,3        | 19,24          |
| Диаметр                                                                           | Φ0.40±0.008мм                                                                                                | Частота(MHz)                                                                       | ACR(dB)                          | ELFEXT (dB) | PS ELFEXT (dB) |
| Экран                                                                             |                                                                                                              | 0,77                                                                               | 64,00                            | 66,0        | 63,00          |
| Материал                                                                          | Алюмополимерная лента                                                                                        | 1,00                                                                               | 62,30                            | 63,8        | 60,80          |
| Диаметр                                                                           | ≥125%                                                                                                        | 4,00                                                                               | 53,30                            | 51,7        | 48,70          |
| Внешняя оболочка                                                                  |                                                                                                              | 8,00                                                                               | 48,80                            | 45,7        | 42,70          |
| Материал                                                                          | Полиэтилен (для внешней прокладки)                                                                           | 10,00                                                                              | 47,30                            | 43,8        | 40,80          |
| Цвет                                                                              | Черный                                                                                                       | 16,00                                                                              | 44,30                            | 39,7        | 36,70          |
| Диаметр                                                                           | Φ6.10±0.20мм                                                                                                 | 20,00                                                                              | 42,80                            | 37,7        | 34,70          |
| Масса                                                                             |                                                                                                              | 25,00                                                                              | 41,30                            | 35,8        | 32,80          |
| Линейная масса                                                                    | 38кг/км                                                                                                      | 31,25                                                                              | 39,90                            | 33,9        | 30,90          |
| Маркировка оболочки                                                               |                                                                                                              | 62,50                                                                              | 35,40                            | 27,8        | 24,80          |
| OK-WIRE FTP CAT5E Outdoor 4x2x0.51mm<br>EIA/TIA568-XXX м                          |                                                                                                              | 100,00                                                                             | 32,30                            | 23,8        | 20,80          |
| Цвет/Тип                                                                          | Белый/Нанесение промышленным струйным маркиратором                                                           | Температура эксплуатации                                                           |                                  |             |                |
|                                                                                   |                                                                                                              | от -40°C до +60°C                                                                  |                                  |             |                |
| Соответствует стандартам                                                          |                                                                                                              | Упаковка                                                                           |                                  |             |                |
|                                                                                   |                                                                                                              | 305М/Деревянная катушка                                                            |                                  |             |                |
| Стандарт EIA/TIA 568                                                              |                                                                                                              | Примечания:                                                                        |                                  |             |                |
| Стандарт ISO/IEC 11801                                                            |                                                                                                              |                                                                                    |                                  |             |                |
|                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                    |                                  |             |                |