



Группа компаний "Альянс" - Республика Казахстан, г.Алматы,
 мкр.Калкаман-2 ул.Мусабаева 9/1
www.volokno.kz

<https://aliance.satu.kz/>

АЛЬЯНС

Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-4- D_{min}/D_{max}

Зажимы спиральные ПСО-4- D_{min}/D_{max} предназначены для крепления оптических самонесущих кабелей на опорах освещения, опорах ВЛ связи, контактных сетей и железных дорог и зданиях и сооружениях. Максимальный угол поворота кабельной линии до 10 градусов.

Зажим ПСО-4- D_{min}/D_{max} изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля.

Комплект ПСО-4- D_{min}/D_{max} :

- спираль подвесная состоит из 2-х проклеенных между собой спиралей с нанесенным абразивом, выполнена в форме коуша-кольца.

Маркировка зажимов

ПСО-4- D_{min}/D_{max}

ПСО – зажим поддерживающий спиральный;
 4 – предназначен для кабелей с нагрузкой до 4 кН;
 D_{min}/D_{max} – наименьший/наибольший диаметр оптического кабеля, мм.

Возможно изготовление спиральных зажимов по требованию заказчика.

Наименование	Тяжение кабеля до, кН	Длина силовой спирали Lс, мм	Масса зажима (комплекта), кг
ПСО-4-3,1/4,0	4	400-500	0,045
ПСО-4-3,8/4,7			
ПСО-4-4,6/5,5			
ПСО-4-5,3/6,0			
ПСО-4-5,8/7,0			
ПСО-4-6,8/7,5			
ПСО-4-7,3/8,8			
ПСО-4-8,6/9,2			
ПСО-4-9,0/11,5			

