

Патчкорд Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125)



Описание:

Бронированный оптический кабель со встроенной металлической броней может обеспечить более надежную защиту оптических волокон, чем стандартные оптические кабели. Прочные бронированные кабели позволяют устанавливать оптоволокно в самых опасных зонах, в том числе в местах с чрезмерным количеством пыли, масла, газа, влаги или даже вызывающих повреждение грызунов.

Тип Разъема	LC/SC/ST/FC	Тип Полировки	UPC/APC
Мода Волокна	OS2 9/125 μm	Длина Волны	1310/1550 nm
Кол-во Волокна	Simplex	Нечувствительное к Изгибу (мм)	30D (Динамический/Статический)
Растягивающие Нагрузки (долгосрочная)	200N	Растягивающие Нагрузки (краткосрочная)	400N
Вносимые Потери	$\leq 0.2\text{dB}$	Обратные Потери	UPC ≥ 50 , APC ≥ 60 (LC/SC/ST/FC) UPC ≥ 55 , APC ≥ 75 (LSH)
Материал Оболочки	PVC/LSZH/OFNP	Цвет Оболочки	Синий
Температура Хранения	-45~85°C	Рабочая Температура	-40~75°C

Преимущества товара



- Трубка из нержавеющей стали не сжимается и предотвращает укусы грызунов
- Внутренняя кабельная разводка, включая прокладку между стойками ЦОД, фальшполами и полами.
- Кабелепровод не требуется, что повышает гибкость конструкции и снижает затраты на установку
- Нечувствительное к изгибу волокно G.657.A1 и минимальный радиус изгиба 10/5D (динамический/статический)
- Соединители Ферруле циркония точности класса А обеспечивают последовательную потерю
- Максимальная прочность на растяжение 225 Н