



АЛИАНС

Группа компаний "Альянс" - Республика Казахстан, г.Алматы,
мкр.Калкаман-2 ул.Мусабаева 9/1
www.volokno.kz

<https://aliance.satu.kz/>

Зажимы натяжные спиральные НСО-12- $D_{\min}/D_{\max}$ П

Зажимы спиральные НСО-12- $D_{\min}/D_{\max}$ П предназначены для крепления оптических самонесущих кабелей на опорах освещения, опорах ВЛ связи, контактных сетей и железных дорог и зданиях и сооружениях.

Зажим натяжной спиральный представляет собой U-образную прядь из нескольких спиральных проволок, скрепленных между собой специальным раствором, с внутренней стороны которых нанесен абразив.

Протектор представляет собой пряди спиралей, скрепленных между собой специальным раствором, с внутренней стороны которых нанесен абразив.

Зажим НСО-12- $D_{\min}/D_{\max}$ П изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля.

Комплект НСО-12- $D_{\min}/D_{\max}$ П:

- коуш;
- спираль силовая $L_c=850-900$ мм состоит из 5-ти проклеенных между собой спиралей с нанесенным абразивом;
- протектор $L_c=1100-1150$ мм (кол-во прядей зависит от диаметра кабеля).

Маркировка зажимов

НСО-12- $D_{\min}/D_{\max}$ П

НСО – зажим натяжной спиральный;
12 – предназначен для кабелей с нагрузкой до 12 кН. Прочность заделки система кабель-зажим до 18 кН;

$D_{\min}/D_{\max}$ – наименьший/наибольший диаметр оптического кабеля, мм;

П – наличие протектора.

Возможно изготовление спиральных зажимов по требованию заказчика.

Наименование	Тяжение кабеля до, кН	Длина силовой спирали L_c , мм	Масса зажима (комплекта), кг
НСО-12-9,8/11,5П НСО-12-11,0/12,5П НСО-12-12,3/12,9П НСО-12-12,6/13,2П НСО-12-13/13,7П НСО-12-13,5/14,5П НСО-12-14/15,5П НСО-12-15,5/16,8П	12	Протектор: 1100-1150 мм Зажим: 850-900 мм	1,2

