

Оптический сплиттерный модуль OK-LGX-1-16-SC/UPC



Общее описание

Оптические делители являются необходимым пассивным элементом в волоконно-оптических каналах связи. Сплиттерные модули типа LGX используются в пассивных оптических сетях, в точках доступа систем FTTx и т.д. Данный сплиттер характеризуется низкими вносимыми и поляризационными потерями, высоким коэффициентом направленности (более 50дБ), устойчивостью к механическим воздействиям и возможностью использования в жестких условиях эксплуатации.

Применение:

Развертывание FTTx (GPON/BPON/EPON)

Кабельное телевидение (CATV)

Испытательное оборудование

Пассивные оптические сети (PON)

В измерительных приборах для деления сигнала

Особенности:

Низкая затухание и искажение сигнала;

Простота установки и обслуживания;

Небольшой размер;

Качественное и униформатное соединение каналов;

Высокая надёжность и стабильность;

Отличное решение для распределительных боксов в сетях FTTx;

Технические характеристики:

Модель	Оптический сплиттерный модуль OK-LGX-1-16-SC/UPC
Тип делителя	1x16
Тип коннектора/полировка	SC/UPC
Рабочая длина волны, нм	1260 - 1650
Возвратные потери не менее, дБ	SC/UPC ≥ 45
Входные потери, дБ	≤ 13.5
Коэффициент направленности, дБ	≥ 55
Рабочая температура, (C)	-40~85
Габаритные размеры, мм	129x110x48