

Неуправляемый PoE коммутатор DK3110I-16TP2S



Общее описание

Промышленные неуправляемые коммутаторы DPTEK DK3110I-16TP2S — это надежное и экономичное решение для построения сетей в условиях промышленной среды. Коммутаторы отличаются высокой пропускной способностью, что обеспечивает эффективную передачу данных в режиме реального времени. Прочный металлический корпус с защитой уровня IP40 гарантирует устойчивость к пыли, влаге и электромагнитным помехам. Устройства способны работать в экстремальных температурных условиях от -40°C до $+75^{\circ}\text{C}$, что делает их идеальными для использования в суровых промышленных условиях.

Особенности:

- 16 медных PoE GE портов для подключения устройств.
- 2 порта GE SFP для оптоволоконных линий связи.
- Поддержка PoE 802.3af/at для питания подключенных устройств через сеть.
- Широкий температурный диапазон: от -40°C до $+75^{\circ}\text{C}$.
- Питание: 44-57VDC с возможностью подключения резервного источника питания. **Блок питания в комплект не входит**
- Прочный металлический корпус с защитой уровня IP40.
- Монтаж на DIN-рейку для удобства установки.
- Максимальная дальность передачи: до 120 км.

Комплектация:

- Коммутатор
- Паспорт изделия (может поставляться в электронном виде)

Технические характеристики:

Интерфейсы	16*10/100/1000Base-T PoE 2*1000Base-X SFP(SC/ST/FC optional)
Таблица MAC-адресов	8K
DIP-переключатель	1. Изоляция порта 2. Режим дальней связи 250 м (1-4 порта) 3. QoS (1-2 порта) 4. Сторожевой таймер PoE
Пропускная способность	36 Gbps
Скорость пересылки пакетов	53.5 Mpps
Стандарты IEEE	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3af Power-over-Ethernet IEEE 802.3at Power-Over-Ethernet Plus PSE
Питание	44-57 В постоянного тока, резервный вход питания 5.6A макс. Входной ток
Рабочая температура	от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$