

Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.6-4x2x0,574 ПВХ					
					
Конструкция		Электрические характеристики			
Проводник		Сопротивление: 110±15Ω			
Материал	CCU омеднённый алюминий	Макс. Сопротивление постоянного тока		120Ω/km	
Диаметр	AWG23/Φ0.57±0.008мм	Скорость распространения 65%			
Изоляция проводника		Показания			
Материал	Полиэтилен высокой плотности	Частота(MHz)	Максимальное затухание (dB/100м)	NEXT(dB)	RL(dB)
Диаметр	Φ1мм	4,00	3,8	66,3	23,0
Витая пара		10,00	6,0	60,3	25,0
4 пары с общим экраном		16,00	7,6	57,2	25,0
1	 Синий/Бело-синий	20,00	8,5	55,8	25,0
2	 Коричневый/Бело-коричневый	31,25	10,7	52,9	23,6
3	 Оранжевый/Бело-оранжевы	62,50	15,5	48,4	21,5
4	 Зеленый/Бело-зеленый	100,00	19,9	45,3	20,1
Заполнитель		200,00	29,1	40,8	18,0
Тип	Разделительный канал	250,00	33,0	39,3	17,3
Полимерная лента		350,00	40,0	37,1	17,3
Покрытие	≥115%	Частота(MHz)	ACR(dB)	ELFEXT (dB)	PS ELFEXT (dB)
Дренажный провод		4,00	63,30	56,0	53,0
Материал/Диаметр	Омедненная плакированная сталь Φ0.40±0.008мм	10,00	57,30	48,0	45,0
Экран		16,00	54,20	43,9	40,9
Материал	Алюмополимерная лента	20,00	52,80	42,0	39,0
Диаметр	≥115%	31,25	49,90	38,1	35,1
Внешняя оболочка		62,50	45,40	32,1	29,1
Материал	Поливинилхлорид	100,00	42,30	28,0	25,0
Цвет	Серый	200,00	37,80	22,0	19,0
Диаметр	Φ7.2±0.20мм	250,00	36,30	20,0	17,0
Масса		350,00	34,10	17,1	14,1
Линейная масса	55кг/км	Температура эксплуатации			
Маркировка оболочки		от -20 до +70 °C			
OK-WIRE FTP CAT6 PVC 4*2*0,574mm EIA/TIA 567A-XXX m		Механические характеристики			
Цвет/Тип	Черный/Нанесение промышленным струйным маркиратором	Радиус изгиба установленного кабеля		50мм	
Соответствует стандартам		Радиус изгиба при монтаже кабеля		60мм	
Стандарт EIA/TIA 568		Упаковка			
Стандарт ISO/IEC 11801		Бухта 305М/Картонная брендированная коробка			
Примечание:					