

Муфта оптическая для прокладки последней мили / подключения абонентов GPON OK-FOSC-FTTH-8

Общее описание:

Оптическая распределительная муфта OK-FOSC-FTTH-8 разработана специально для сетей типа FTTH, FTTB и FTTx для быстрого и легкого развертывания оптических сетей в частных жилых секторах, жилых комплексах и предприятиях. Данная муфта позволяет быстрый и легкий монтаж как уличных воздушных, так и внутри объектовых оптических линий связи. Возможно подключение до 8-ми абонентов. Сплайс-кассета имеет ложемент для удобного фиксирования оптического сплиттера и специальные фиксаторы для оптического абонентского кабеля типа Drop-cable.

Применение:

- Воздушные оптические линии связи
- Внутри объектовых оптических линий связи
- Оптические линии связи прокладываемые в пластиковые трубы, кабельные каналы, шахты и т.д.

Особенности

- Компактный дизайн
- Уровень защиты IP-68 специальная износостойкая запатентованная прокладка
- 2 кабельных ввода для кабеля диаметром 5-12мм и 8 кабельных вводы диаметром 2*3мм для абонентского оптического Drop-кабеля
- Может использоваться как конечная распределительная муфта, так и для транзитной прокладки
- Возможность быстрого подключения абонентов с использованием претерминированных оптических Drop-патчкордов
- Сплайс-кассета может также размещать гильзы КДЗС под сварку волокон
- Легкий и быстрый доступ для новых подключения абонентов

- Может монтироваться на опоры и столбы как отдельно на стальную монтажную ленту, так вместе со специально разработанным устройством хранения запасов кабеля
- Дополнительная фиксация крышки оптической муфты стальным винтом
- Отличная защита от УФ и прочих внешних воздействий
- Не требует специальных инструментов и оборудования

Технические характеристики:

Производитель	APC
Страна производитель	Китай
Тип	Универсальная
Количество портов ввода/вывода	10 шт.
Возможность установки адаптеров	Да
Тип герметизации	Герметизирующая лента
Длина	235 мм
Ширина	158 мм
Высота	50 мм
Количество оптических соединений	8
Количество и диаметр входных/транзитных кабелей	2 шт. (5-12мм)
Количество и диаметр абонентских оптических кабелей	8 шт. (2*3мм или 3мм)
Количество оптических адаптеров	До 10 штук типа SIMPLEX
Количество оптических сплиттеров	2-1*4 или 1-1*8

Полная комплектация включает в себя:

1. Оптическая муфта в сборе
2. Нейлоновые хомуты
3. Затычки для кабельных вводов
4. Гильзы КДЗС
5. Сплиттер SC/APC или SC/UPC типа PLC (опция)
6. Оптические адаптеры SC/APC или SC/UPC (опция)
7. Оптические пигтейлы SC/APC или SC/UPC (опция)
8. Устройство для подвеса муфт и запаса кабеля (опция)

Изображения:

