

## Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-15- $D_{min}/D_{max}$ П

Зажимы спиральные ПСО-15- $D_{min}/D_{max}$  предназначены для крепления оптических самонесущих кабелей на опорах освещения, опорах ВЛ связи, контактных сетях и железных дорогах и зданиях и сооружениях.

Максимальный угол поворота кабельной линии до 10-ти градусов

Зажим ПСО-15- $D_{min}/D_{max}$ П изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля

### Комплект ПСО-15- $D_{min}/D_{max}$ П:

- коуш кольцевой;
- спираль подвесная состоит из проклеенных между собой спиралей L=900-1000;
- протектор L=1100-1200.

### Маркировка зажимов

#### ПСО-15- $D_{min}/D_{max}$ П

ПСО – зажим поддерживающий спиральный;

15 – предназначен для кабелей с нагрузкой до 15 кН. Прочность горизонтальной заделки системы кабель-зажим до 7,5 кН;

$D_{min}/D_{max}$  – наименьший/наибольший диаметр оптического кабеля, мм;

П – наличие протектора.

*Возможно изготовление спиральных зажимов по требованию заказчика.*

Наименование	Тяжение кабеля до, кН	Длина силовой спирали Lс, мм	Масса зажима (комплекта), кг
ПСО-15-9,8/11,5П ПСО-15-11,0/12,5П ПСО-15-12,3/12,9П ПСО-15-12,6/13,2П ПСО-15-13/13,7П ПСО-15-13,5/14,5П ПСО-15-14/15,5П ПСО-15-15,5/16,8П	15	Протектор: 1100-1200 мм Зажим: 900-1000 мм	0,8

