

Зажимы натяжные спиральные для магистральных ВОЛС НСО-25- D_{min}/D_{max} П

Зажимы спиральные НСО-25- $D_{min}/$ предназначены для крепления оптических самонесущих кабелей на высоковольтных линиях.

Зажим натяжной спиральный представляет собой U-образную прядь из нескольких спиральных проволок, скрепленных между собой специальным раствором, с внутренней стороны которых нанесен абразив.

Протектор представляет собой пряди спиралей, скрепленных между собой специальным раствором, с внутренней стороны которых нанесен абразив.

Зажим НСО-25- D_{min}/D_{max} П изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля.

Комплект НСО-25- D_{min}/D_{max} П:

- коуш;
- спираль силовая $L_c=1050-1150$ мм состоит из проклеенных между собой спиралей с нанесенным абразивом;
- протектор $L_c=1850-1950$ мм (кол-во прядей зависит от диаметра кабеля).

Маркировка зажимов

НСО-25- D_{min}/D_{max} П

НСО – зажим натяжной спиральный;
25 – предназначен для кабелей с нагрузкой до 25 кН. Прочность заделки система кабель-зажим до 49 кН;

D_{min}/D_{max} – наименьший/наибольший диаметр оптического кабеля, мм;

П – наличие протектора.

Наименование	Тяжение кабеля до, кН	Длина силовой спирали L_c , мм	Масса зажима (комплекта), кг
НСО-25-12,4/13,5П К-25 НСО-25-13,5/14,4П К-25 НСО-25-13,9/14,9П К-25 НСО-25-14,5/15,5П К-25 НСО-25-15,1/16,1П К-25 НСО-25-16,0/16,9П К-25 НСО-25-17,0/18,0П К-25 НСО-25-18,0/19,0П К-25 НСО-25-19,0/20,0П К-25	25	Коуш штампованный, протектор 1850-1950, зажим 1050-1150	2,7



Возможно изготовление спиральных зажимов по требованию заказчика.