

Зажимы натяжные спиральные НСО-4- D_{min}/D_{max} К

Зажимы спиральные НСО-4- D_{min}/D_{max} предназначены для крепления оптических самонесущих кабелей на опорах освещения, опорах ВЛ связи, контактных сетей, железных дорог, зданиях и сооружениях.

Зажим натяжной спиральный представляет собой U-образную прядь из нескольких спиральных проволок, скрепленных между собой специальным раствором с внутренней стороны которых нанесен абразив.

Зажим НСО-4- D_{min}/D_{max} изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля.

Комплект НСО-4- D_{min}/D_{max} К:

- коуш (если предусмотрено комплектацией);
- спираль силовая $L_c=450-550$ мм состоит из 4-х проклеенных между собой спиралей с нанесенным абразивом.

Маркировка зажимов НСО-4- D_{min}/D_{max} К:

НСО – зажим натяжной спиральный;
4 – предназначен для кабелей с нагрузкой до 4 кН;

D_{min}/D_{max} – наименьший/наибольший диаметр оптического кабеля, мм;

К – коуш.

Возможен вариант зажима без коуша, при этом в наименовании не пишется буква К в конце

Возможно изготовление спиральных зажимов по требованию заказчика.

Наименование	Тяжение кабеля до, кН	Длина силовой спирали L_c , мм	Масса зажима (комплекта), кг
НСО-4-3,1/4,0К НСО-4-3,8/4,7К НСО-4-4,6/5,5К НСО-4-5,3/6,0К НСО-4-5,8/7,0К НСО-4-6,8/7,5К НСО-4-7,3/8,8К НСО-4-8,6/9,2К НСО-4-9/11,5К	4	450-550	0,2

