

Оптический Медиаконвертер DPTEK DK-MC10G-E (с переключателем LFP)

Описание:

Промышленные медиаконвертеры DPTEK - это надежные и высокотехнологичные устройства, которые специально разработаны для работы в сложных условиях. Они обеспечивают высокую производительность, стабильность и безопасность сети в промышленных средах.

Технические характеристики:

Модель	DK-MC10G-E
Интерфейсы	1*10/100/1000Base-TX 1*1000Base-X SFP
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control(полный дуплекс)
DIP-переключатель	LFP Управление потоком (Flow control) Защита от широковещательного шторма Fiber port 100/1000M selection
Входное напряжение	12-58VDC, резервируемое питание
Максимальное энергопотребление	При полной нагрузке ≤2 Вт
Защита от обратной полярности	Поддерживается
Защита от перенапряжения	Поддерживается
Пропускная способность	2 Гбит/с
Скорость пересылки пакетов	2,97 млн пакетов в секунду
Таблица MAC-адресов	8K
Буфер	1 Мбит
Защита корпуса	IP40
Монтаж	Din-rail
Размер	30*85*85 мм
Температура эксплуатации	-40°C~+75°C
Температура хранения/транспортировки	-40°C~+85°C
Влажность при эксплуатации	5%~95% (без конденсата)
Защита от скачков напряжения	IEC 61000-4-5 Level 3 (4KV/2KV) (8/20us)
Защита портов	IEC 61000-4-5 Level 3 (4KV/2KV) (10/700us)

Изображение:

