

Оптическая соединительная микро-муфта ОК-FOSC-X1 без адаптера



Общее описание

Оптическая соединительная микро-муфта ОК-FOSC-X1 предназначена для соединения оптических волокон с использованием адаптера SC, который устанавливается в посадочное место внутри муфты (адаптер в комплект поставки не входит). Конструкция обеспечивает удобство монтажа и надежную защиту оптических соединений.

Особенности:

- Возможность ввода плоского кабеля FTTH с прямоугольным сечением 3.1 × 2.0 мм и монтажного кабеля simplex диаметром 3.0 мм.
- Корпус из пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Применение

ОК-FOSC-X1 подходит для использования в оптических сетях FTTH и других сетях, где требуется защита оптических соединений. Благодаря своей универсальной конструкции и устойчивости к ультрафиолету, муфта обеспечивает долговечность соединений и простоту монтажа.

Технические характеристики:

Количество портов ввода/вывода	2 шт.
Степень защиты	Ip-65
Материал	Пластик ABS
Высота	15 мм
Длина	158 мм
Ширина	45 мм
Температура эксплуатации	-40°C~95°C
Температура хранения	-55°C~85°C
Тип	Универсальная
Возможность установки адаптеров	Нет