


COMFAST®

1200Mbps Outdoor Wireless AP



MediaTek
Чипсет



POE Источник
питания



Защита от
молний



Водонепроницаемость



CF-EW74 V2

Технические характеристики

MT7628DAN+MyayaT7613BEN; DDR: 64MB; Flash: 8MB;
PA Chipset: 2.4G SKY85330, 5.8G SKY85735;
Поддержка максимального количества конечных пользователей: 64.

Антенна

Внешние антенны 2*5dBi

Скорость беспроводной связи

2.4GHz :300Mbps
5GHz : 867Mbps

Радиочастотные параметры

Выходная мощность (Max): 500mW (27dBm);
Чувствительность приемника (Max): -96dBm;
Частота: 802.11b/g/n : 2.412GHz-2.484GHz

802.11ac/n/a : 5.180GHz-5.825GHz

Режим модуляции

11b: DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps;
OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,
BPSK@6/9Mbps
11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

Физические порты

1*10/100Mbps WAN(LAN) RJ45 Ethernet Port;
1*Reset Buttons

Индикатор

Сетевой порт, Wi-Fi, Power 3 индикатора уровня сигнала

Мощность

Источник питания: 24V POE Power Supply(0-100m);
Адаптер: 24V 0.5A POE Power Adapter(Configured)

Потребляемая мощность (макс.)

<12W

IP-индекс

Ip66

MTBF

>250000H

Способ установки

Настенный/на столбе

Корпус

Пластиковый корпус (импортный материал ABS)

Физ. характеристики

Размер: 380*54mm

Рабочая среда

Рабочая температура: -10 C~55 C;
Температура хранения: -40 C~70 C;
Рабочая влажность: 10%~90%RH без конденсации;
Влажность хранения: 5%~90%RH без конденсации



website: www.szcomfast.com
comfast.en.alibaba.com