



Группа компаний "Альянс" - Республика Казахстан, г. Алматы,
мкр.Калкаман-2 ул.Мусабаева 9/1
www.volokno.kz

<https://aliance.satu.kz/>

АЛЪЯНС

Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-12- D_{min}/D_{max} П

Зажимы спиральные ПСО-12- D_{min}/D_{max} предназначены для крепления оптических самонесущих кабелей на опорах освещения, опорах ВЛ связи, контактных сетей и железных дорог и зданиях и сооружениях.

Максимальный угол поворота кабельной линии до 10-ти градусов.

Зажим ПСО-12- D_{min}/D_{max} П изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля

Комплект ПСО-12- D_{min}/D_{max} П:

- коуш кольцевой;
- спираль подвесная состоит из проклеенных между собой спиралей с нанесенным абразивом, выполнена в форме коуша-кольца. $L=750-850$;
- протектор $L=1100-1150$.

Маркировка зажимов

ПСО-12- D_{min}/D_{max} П

ПСО – зажим поддерживающий спиральный;

12 – предназначен для кабелей с нагрузкой до 12 кН. Прочность горизонтальной заделки системы кабель-зажим до 6 кН;

D_{min}/D_{max} – наименьший/наибольший диаметр оптического кабеля, мм;

П – наличие протектора.

Возможно изготовление спиральных зажимов по требованию заказчика.

Наименование	Тяжение кабеля до, кН	Длина силовой спирали L_c , мм	Масса зажима (комплекта), кг
ПСО-12-9,8/11,5П ПСО-12-11,0/12,5П ПСО-12-12,3/12,9П ПСО-12-12,6/13,2П ПСО-12-13/13,7П ПСО-12-13,5/14,5П ПСО-12-14/15,5П ПСО-12-15,5/16,7П	12	Протектор: 1100-1150 мм Зажим: 750-850 мм	0,7

