



## Паспорт изделия

### Зажим натяжной ОК-РА-158



#### Применение

Зажим натяжной ОК-РА-158 предназначен для промежуточного или концевого крепления абонентской линии из 2-х или 4-х проводов. Зажим состоит из двух зажимных вкладышей из ультрафиолетостойкого полимера с двумя канавками, усиленных двумя пластинами из алюминиевого сплава. Канавки предохраняют кабель от повреждения при сверхнормативной вертикальной нагрузке.

#### Характеристики

Тип конструкции - Зажим анкерный (натяжной)

Применение – провод СИП-4

Сечение проводника – 2\*(16-35мм<sup>2</sup>) или 4\*(16-35 мм<sup>2</sup>)

Разрушающая нагрузка – 6,5 кН

Расстояние между опорами - не более 50 м

#### Особенности

Свободная конструкция обеспечивает надежный, несложный и быстрый монтаж при любых климатических условиях.

Фиксация проводов производится затягиванием болта.

Для подвески зажима используются кронштейны и анкерные крюки любого типа, обеспечивающие требуемую прочность.

Зажим оснащен съемной скобой.

Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.