

## **Анкерный зажим пластиковый SN-H26 для самонесущего оптического кабеля**

### **Применение:**

Применяются для быстрого монтажа оптического кабеля круглого, овального конструктива при построении воздушных линий связи. Конструкция зажима включает пластиковый корпус, устойчивый к ультрафиолету и перепадам температур, полимерные клинья, стальную оцинкованную петлю или крюк. При монтаже не требует зачистки кабеля и специального инструмента. Корпус и клинья анкерного зажима H26 изготовлены из высокопрочного пластика, стабилизированного к воздействию ультрафиолетовых лучей. Для удобства использования в зажиме предусмотрен фиксатор, предохраняющий от выпадения клиньев и система направляющих, которая обеспечивает синхронное движение клиньев и их раздвигание. Крепежную петлю из стальной оцинкованной проволоки Ø5 мм при необходимости можно снять, что обеспечивает дополнительное удобство в монтаже.

### **Особенности:**

Изготовлен зажим из высокопрочного стеклонапольного полиамида. Это делает его устойчивым к механическим, химическим повреждениям и позволяет использовать для долгой, ежедневной эксплуатации в напряженном режиме. Эластичность полиамида при низких температурах позволяет применять зажим в широком температурном диапазоне.

Натяжной зажим состоит из корпуса с рёберной контактной поверхностью, клина и вставки, которая прокладывается между кабелем и клином. Конструкция зажима имеет разъемную петлю.

Отличительная особенность зажима состоит в том, что при повышенной нагрузке (обледенение, падение ветвей на кабели, ветер и т.д.) зажим разрушается без повреждения ВО кабеля, что в некоторых случаях предотвращает обрыв линии.

### **Характеристики:**

Тип конструкции	Зажим натяжной (анкерный)
Рабочая нагрузка, кН	1,8
Разрушающая нагрузка, кН	2,0
Диаметр кабеля, мм	6-9
Длина пролёта до, м	80
Длина петли, мм	140
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	250x71x38
Вес, кг	0.09

Производитель	Альянс
Максимальная температура окружающей среды	60 град.
Максимальный диаметр сечения	5 мм
Минимальная температура окружающей среды	-40 град
Минимальный диаметр сечения	3 мм
Тип арматуры для ЛЭП	Зажим для ЛЭП
Упаковка	Коробка
Устойчивость к агрессивным средам	Да
Материал изделия	Высокопрочный стеклонапольный полиамид
Применение	Самонесущий плоский оптический кабель типа FTTH (марки ОК/Д2-Т)

### Изображения:



