

Неуправляемый POE коммутатор OK-6226GE-SFP



Общее описание

Неуправляемый POE коммутатор OK-6226GE-SFP из серии OK-62 предназначен для организации и расширения сетей Ethernet, включая системы сетевого видеонаблюдения. Благодаря наличию POE портов и интерфейсов SFP, он подходит для подключения удаленных объектов и подачи питания на устройства. Металлический корпус обеспечивает защиту от физических воздействий, а возможность крепления на 19" стойку упрощает установку. Коммутатор поддерживает передачу данных на расстояние до 120 км с помощью оптоволоконного кабеля.

Особенности:

- Наличие 24 медных POE FE/GE портов.
- Поддержка 2 интерфейсов GE SFP для подключения удаленных объектов.
- 2 uplink порта 10/100/1000BaseTX.
- Максимальная дальность передачи данных до 120 км.
- Металлический корпус для защиты устройства.
- POE порты с поддержкой MDI/MDIX.
- Совместимость с POE стандартами 802.3af/at (до 15,4 Вт на порт).
- Возможность установки в 19" стойку.

Комплектация:

- Коммутатор
- Шнур питания
- Паспорт изделия (может поставляться в электронном виде)

Технические характеристики:

POE	1-24 порт
Uplink	25-26 порт
Метод передачи данных	Store-and-forward
Пропускная способность	52Gbps/16K
Стандарты IEEE	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.1af/at, 802.3af/max.15.4W, 802.3at/max.25.5W
Питание	AC100-240V 50hz
POE-линии	End-span (концевая подача): пары 12+ и 36- Mid-span (средняя подача): пары 45+ и 78-
Рабочая температура	от -20°C до +70°C