



V1600G0-B

GPON OLT L3

Модель V1600G0-B — это компактный GPON OLT в формате "pizza-box" с 4 PON-портами. Она предназначена для гибкого и быстрого доступа FTТх, подходящего для таких сценариев, как малообжитые, удаленные или чувствительные к стоимости районы, умные промышленные парки, коммерческие здания и FTТМ и другие.

Основные моменты

- **Компактный дизайн, подходящий для различных сценариев применения.**

Поддерживает развертывание в разнообразных условиях, включая районы с низкой плотностью населения, удаленные и малообжитые территории, а также промышленные парки. Обеспечивает поддержку FTТМ и возможность совместного использования площадки/стойки с базовыми станциями беспроводной связи.

- **Небольшие размеры и малый вес, проще в доставке и установке**

Небольшие размеры и легкий вес, простота транспортировки и монтажа.

Поддерживает несколько режимов установки, таких как ограниченное пространство в комнате, подвале, низковольтном помещении и небольшой стойке или шкафу.

- **Защита уровня оператора связи: поддержка динамических маршрутизирующих протоколов RIP и OSPF для обеспечения безопасной работы сети.**

Поддерживает защиту резервирования uplink, включая LACP, STP, RSTP и MSTP, а также протоколы RIP и OSPF. Обеспечивает защиту соединений.

- **Более низкая совокупная стоимость владения**

Значительно экономит на инвестиционных затратах на магистральные волокна, проектирование трубопроводов и оборудование. Эффективное сокращение капитальных и эксплуатационных расходов.

Пункт		V1600G0-B
Шасси	Стойка	1U 19-дюймовая стандартная коробка
Порт восходящей связи	Количество	4
	RJ45(GE)	2
	SFP(GE)/SFP+(10GE)	2
Порт GPON	Количество	4
	Физический интерфейс	SFP слоты
	Максимальный коэффициент расщепления	1:128
Порты управления		1 * порт 10/100/1000BASE-T вне полосы, 1 * порт CONSOLE, 1 * USB2.0
Пропускная способность объединительной платы (Гбит/с)		104
Скорость переадресации портов (MPPS)		47.616
Спецификация порта PON	Дальность передачи	20 КМ
	Скорость порта GPON	Восходящий поток 1,244 Гбит/с, нисходящий поток 2,488 Гбит/с
	Длина волны	TX 1490 нм, RX 1310 нм
	Коннектор	SC/UPC
	Тип волокна	9/125µm SMF
	Поддерживаемый уровень модуля PON	Класс B+, C, C+, C++, C+++
Электропитание	Переменный ток	Диапазон рабочего напряжения: 100 ~ 240 В, номинальное напряжение: 110 В / 220 В
	Постоянный ток	Диапазон рабочего напряжения: -36 ~ -75 В, номинальное напряжение: -48 В / -60 В
Режим управления		EMS, WEB, SNMP, Telnet, CLI

Функция управления

- SNMP, Telnet, CLI, WEB, SSH v2;
- Управление группой болельщиков
- Мониторинг состояния портов и управление конфигурацией
- Онлайн-конфигурация и управление ONT
- Управление пользователями
- Управление аварийными сигналами

Переключатель уровня 2

- 32 КБ адреса Mac
- Поддержка 4096 VLAN
- Поддержка порта VLAN
- Поддержка VLAN tag/Un-tag, прозрачная передача VLAN
- Поддержка трансляции VLAN и QinQ
- Поддержка контроля шторма в зависимости от порта
- Поддержка изоляции портов
- Поддержка ограничения скорости порта
- Поддержка 802.1D и 802.1W
- Поддержка статического LACP, Динамический LACP
- QoS на основе порта, VID, TOS и MAC-адреса
- Список управления доступом
- IEEE802.x flowcontrol
- Статистика и мониторинг стабильности портов

Многоадресная рассылка

- IGMP snooping
- 2048 групп многоадресной рассылки IP;

Информация для заказа:

DHCP

- DHCP-сервер, Реле DHCP, DHCP-слежка

Опция DHCP82

Маршрут уровня 3

- ARP прокси
- 4096 аппаратных маршрутов узлов, 512 аппаратных маршрутов подсетей
- Радиус опоры, Tascas+
- Поддержка защиты IP-источника
- Поддержка статического маршрута, динамического маршрута RIP v1/v2, RIPng и OSPF v2/v3;

IPv6

- Поддержите НДП;
- Поддержка IPv6 Ping, IPv6 Telnet, IPv6 маршрутизации;
- Поддержка ACL на основе исходного IPv6-адреса, целевого IPv6-адреса, порта L4, типа протокола и т. д.;
- Поддержка отслеживания MLD v1/v2 (отслеживание Multicast Listener Discovery)

Функция GPON

- Tcont DBA
- Трафик Gempport
- В соответствии со стандартом ITU-T984.x
- Расстояние передачи до 20 км
- Поддержка шифрования данных, многоадресной передачи, портовой VLAN, разделения, RSTP и т. Д.
- Поддержка автоматического обнаружения ONT / обнаружения ссылок / удаленного обновления программного обеспечения

- Поддержка разделения VLAN и разделения пользователей для предотвращения широковещательного шторма
- Поддержка функции аварийного отключения питания, простое обнаружение проблем со связью
- Поддержка функции штормостойкости вещания
- Поддержка изоляции портов между различными портами
- Поддержка ACL и SNMP для гибкой настройки фильтра пакетов данных
- Специализированная конструкция для предотвращения поломок системы для поддержания стабильности системы
- Поддержка RSTP

Размерность (Д*Ш*В)

- 442 мм * 229 мм * 43,6 мм

Вес

- Вес нетто одного питания: 2,95 кг
- Полная масса одного устройства: 4,15 кг

Энергопотребление

- 35 Вт

Рабочая температура

- -20°C ~+60°C

Температура хранения

- -40~+70°C

Относительная влажность воздуха

- 5~95% (без конденсации)

Наименование продукта	Описание продукта	Конфигурация питания	Аксессуары
V1600G0-B	4*GPON, 2*RJ45+2*SFP/SFP+	1*AC power 2*AC power 2*DC power 1*AC power + 1* DC power	GPON SFP C++ модуль GPON SFP C+++ модуль 1G SFP модуль 10G SFP+ модуль