

## Зажим прокалывающий ОК-Р2Х

### Описание:

Прокалывающие зажимы предназначены для соединения и ответвления всех видов проводников СИП до 1 кВ, а также для подключения проводов абонентов и освещения. При затягивании болтов, зубцы контактных пластин прокалывают изоляцию и создают надежный электрический контакт

Монтаж может быть осуществлен на действующей линии без отключения питания магистрали

Надежность контактного соединения обеспечивается точно подобранным моментом затяжки болта со срывной головкой

Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и устойчивость к атмосферным осадкам

Изолированный корпус выполнен из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, армированного стекловолокном

Зажимы предназначены для монтажа Al и Cu жил

Зажимы снабжены резиновым колпачком для изоляции конца провода ответвления

Быстрый монтаж без снятия изоляции

Болт: М8

Сечение магистрали: 50-95 мм<sup>2</sup>

Сечение ответвления: 6-35 (50) мм<sup>2</sup>

Момент затяжки: 11 Н/м

### Характеристики:

Страна производитель	Казахстан
Тип арматуры для ЛЭП	Зажим для ЛЭП
Тип зажима	Соединительный
Материал	Алюминий
Устойчивость к агрессивным средам	Да
Минимальный диаметр сечения	4 мм
Максимальный диаметр сечения	95 мм
Минимальная температура	-50 град.

окружающей среды	
Максимальная температура окружающей среды	70 град.
Упаковка	Коробка

**Изображения:**

зажим прокалывающий ответвительный P2x-95

