



## Паспорт изделия

### Муфта XAGA 62/22-350



#### Описание

Муфта XAGA 62/22-350 предназначена для кабелей, содержащихся под избыточным давлением. Используется для кабелей со свинцовой, полиэтиленовой, стальной или алюминиевой оболочкой, прокладываемых непосредственно в грунте, в кабельной канализации или на подвесах.

#### Конструкция

Минимальный диаметр сростка - 62

Минимальный диаметр одного кабеля - 22

Номинальное расстояние между срезами оболочек - 350

Рекомендуемая максимальная сумма диаметров ответвляемых кабелей (2 кабеля) - 52

Рекомендуемая максимальная сумма диаметров ответвляемых кабелей (3 кабеля) – 40

#### Особенности

Муфта имеет форму манжеты, что делает ее удобной для использования как при строительстве новых, так и при эксплуатации существующих кабельных линий. Композиционная структура термоусаживаемого материала обеспечивает высокую механическую прочность.

Муфта пригодна для использования со всеми стандартными видами соединителей.

Термоплавкий клей специально предназначен для муфт, содержащихся под избыточным давлением. Муфта имеет также заменяемый вентиль с клапаном для проверки давления в кабеле и герметичности муфты.

С каждого конца к муфте можно подводить до 3-х кабелей.

Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления