



## Паспорт изделия

### Анкерный зажим РА-1500



#### Применение

Анкерный зажим предназначен для крепления самонесущего оптического кабеля марки ОКА-М, монтируемого на опорах воздушной линии электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементов зданий и сооружений. Корпус зажима изготовлен из крепкого алюминиевого сплава. Зажим имеет тросик из нержавеющей стали с полимерной накладкой защищающей его от износа при креплении на кронштейне. Клинья зажима изготовлены из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера.

#### Характеристики

Тип конструкции - Зажим натяжной (анкерный)

Применение – самонесущий оптический кабель марки ОКА-М

Диаметр кабеля – 11-14 мм

Разрушающая нагрузка – 15 кН

#### Особенности

Клинья оснащены специальными ребрами на внутренней поверхности, которые надежно фиксируют проводник, не повреждая при этом изоляцию.

Для закрепления зажима на опорах применяются различные крюки, узлы крепления или кронштейны, обладающие соответствующим запасом прочности.

Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.