

Оптический распределительный бокс FTTH-A16



Общее описание:

Настенный оптический бокс FTTH-A16 предназначен для использования в сетях жилых домов, офисов, бизнес-центров, коттеджных городков, а также на воздушных магистралях ВОЛС. Он подходит как для внутренней установки, так и для использования на открытом воздухе, благодаря классу защиты IP-65. Уплотнители из резины на дверце и в кабельных вводах надежно защищают устройство от пыли и влаги.

Особенности:

FTTH-A16 обладает пыле- и влагозащитой благодаря резиновым уплотнителям, установленным на дверце и кабельных вводах. Он вмещает до 16 сварных соединений и адаптеров типа SC. Устройство поддерживает подключение до 3 входящих кабелей и 16 выходящих кабелей типа Drop-cable. Бокс отличается компактным размером, удобным дизайном и возможностью быстрого доступа к кабелям. Передняя панель оснащена замком для предотвращения несанкционированного доступа. Также предусмотрена транзитная прокладка оптического кабеля, с возможностью выреза в верхней части бокса. Устройство совместимо с PLC сплиттерами 1x16, 1x12, 1x8 и 1x4. Также, в комплекте идет дополнительная планка под сплиттерные модули типа LGX позволяя ускорить процесс подключения абонентов в два раза!

Технические характеристики:

Модель	Оптический распределительный бокс FTTH-A16
Габариты	245мм x 300 мм x 100 мм (ШxВxГ)
Класс защиты	IP-65
Максимальное количество сварных соединений	16
Совместимые адаптеры	SC/LC
Количество входящих кабелей	до 3
Количество выходящих кабелей	До 16
Вес	1,36кг

Комплектация:

Базовая:

- Настенный бокс с замком и ключами
- Сплайс-кассета
- Крепежные материалы
- Планка под сплиттерный модуль типа LGX 1:8 или 1:16
- Планка под адаптеры типа SC или LC (DX)
- Резиновые уплотнители для кабельных вводов

Дополнительно:

- Вторичный модуль
- Гильзы КЗДС
- Оптические адаптеры
- Пигтейлы
- Патчкорды

