

Неуправляемый POE коммутатор OK-618SFPGER-FE



Общее описание

Промышленный неуправляемый POE коммутатор OK-618SFPGER-FE предназначен для создания и расширения Ethernet-сетей, включая системы сетевого видеонаблюдения. Благодаря поддержке интерфейсов SFP, коммутатор позволяет подключать удаленные объекты через оптоволоконный кабель на расстоянии до 120 км. Устройство выполнено в прочном металлическом корпусе, устойчивом к внешним воздействиям, и рассчитано на работу в сложных климатических условиях при температурах от -40°C до +85°C.

Особенности:

- Наличие 8 медных POE GE портов.
- Поддержка 1 интерфейса GE SFP для подключения удаленных объектов.
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C.
- Максимальная дальность передачи данных до 120 км.
- Прочный металлический корпус для эксплуатации в тяжелых условиях.
- Функционал изоляции портов для повышения безопасности и надежности сети
- Совместимость с POE стандартами 802.3af/at (до 15,4 Вт на порт).
- Возможность крепления на DIN-рейку для удобного монтажа.

Комплектация:

- Коммутатор
- Блок питания
- Паспорт изделия (может поставляться в электронном виде)

Технические характеристики:

POE	8 портов
SFP	1 GE
Метод передачи данных	Store-and-forward
Стандарты IEEE	IEEE 802.3af
Питание	DC 10V-58V
POE-линии	End-span (концевая подача): пары 12+ и 36- Mid-span (средняя подача): пары 45+ и 78-
Рабочая температура	от -40°C до +85°C