


Кабель сетевой COMTEQ-FTP-Cat.6-4x2x0,574 ПВП

COMTEQ



Конструкция	
Проводник	
Материал	100% бескислородная медь OFC
Диаметр	AWG23/Φ0.574±0.03мм
Изоляция проводника	
Материал	Полиэтилен высокой плотности
Диаметр	Φ1мм
Витая пара	
4 пары с общим экраном	
1	 Синий/Бело-синий
2	 Коричневый/Бело-коричневый
3	 Оранжевый/Бело-оранжевый
4	 Зеленый/Бело-зеленый
Запонитель	
Тип	Разделительный канал
Полимерная лента	
Покрытие	≥115%
Дренажный провод	
Материал/Диаметр	Омедненная плакированная сталь Φ0.40±0.008мм
Экран	
Материал	Алюмополимерная лента
Диаметр	≥115%
Внешняя оболочка	
Материал	Полиэтилен (уличного исполнения)
Цвет	Черный
Диаметр	Φ7.2±0.20мм
Масса	
Линейная масса	55кг/км
Маркировка оболочки	
COMTEQ FTP CAT6 Outdoor 4x2x0.574mm EIA/TIA 568-XXX m	
Цвет/Тип	Белый/Нанесение промышленным струйным маркиратором
Соответствует стандартам	
Стандарт EIA/TIA 568	
Стандарт ISO/IEC 11801	
Примечание:	

Электрические характеристики			
Сопrotивление: 1-100MHz 100±15Ω /100-250MHz 100±20Ω /250-350MHz 100±25Ω			
Макс. Сопrotивление постоянного тока			70.4Ω/km
Скорость распространения			65%
Типичные Показания			
Частота(MHz)	Максимальное затухание (dB/100m)	NEXT(dB)	RL(dB)
4,00	3,8	66,3	23,0
10,00	6,0	60,3	25,0
16,00	7,6	57,2	25,0
20,00	8,5	55,8	25,0
31,25	10,7	52,9	23,6
62,50	15,5	48,4	21,5
100,00	19,9	45,3	20,1
200,00	29,1	40,8	18,0
250,00	33,0	39,3	17,3
350,00	40,0	37,1	17,3
Частота(MHz)	ACR(dB)	ELFEXT (dB)	PS ELFEXT (dB)
4,00	63,30	56,0	53,0
10,00	57,30	48,0	45,0
16,00	54,20	43,9	40,9
20,00	52,80	42,0	39,0
31,25	49,90	38,1	35,1
62,50	45,40	32,1	29,1
100,00	42,30	28,0	25,0
200,00	37,80	22,0	19,0
250,00	36,30	20,0	17,0
350,00	34,10	17,1	14,1
Температура эксплуатации			
от -40 до +70 °C			
Механические характеристики			
Радиус изгиба установленного кабеля		50мм	
Радиус изгиба при монтаже кабеля		60мм	
Упаковка			
Бухта 305М/Барабан			