


Кабель сетевой COMTEQ-UTP-Cat.5e-4x2x0,48 ПВХ						
COMTEQ						
Конструкция			Электрические характеристики			
Проводник			Сопротивление			100±15Ω
Материал	100% безкислородная медь OFC		Макс. Сопротивление постоянного тока			105Ω/km
Диаметр	AWG24.5/Φ0.48±0.008мм		Скорость распространения			65%
Изоляция проводника			Типичные Показания			
Материал	Полиэтилен высокой плотности		Частота(MHz)	Максимальное затухание (dB/100м)	NEXT(dB)	RL(dB)
Диаметр	Φ0.95мм		0,77	1,82	67,0	22,60
Витая пара			1,00	2,00	65,3	23,10
4 пары без экрана			4,00	4,10	56,3	23,00
1		Синий/Бело-синий	8,00	5,80	51,8	24,50
2		Коричневый/Бело-коричневый	10,00	6,50	50,3	25,00
3		Оранжевый/Бело-оранжевы	16,00	8,20	47,3	25,00
4		Зеленый/Бело-зеленый	20,00	9,30	45,8	25,00
Внешняя оболочка			25,00	10,23	44,3	24,20
Материал	Поливинилхлорид		31,25	11,71	42,9	23,30
Цвет	Серый		62,50	17,25	38,4	20,70
Диаметр	Φ5.10±0.20мм		100,00	22,20	35,3	19,24
Масса			Частота(MHz)	ACR(dB)	ELFEXT (dB)	PS ELFEXT (dB)
Линейная масса	31кг/км		0,77	64,00	66,0	63,00
Маркировка оболочки			1,00	62,30	63,8	60,80
COMTEQ UTP CAT 5E PVC 4X2X0.50MM EIA/TIA-568-XXX м			4,00	53,30	51,7	48,70
Цвет/Тип	Черный/Нанесение промышленным струйным маркиратором		8,00	48,80	45,7	42,70
			10,00	47,30	43,8	40,80
Соответствует стандартам			16,00	44,30	39,7	36,70
Стандарт EIA/TIA 568			20,00	42,80	37,7	34,70
			25,00	41,30	35,8	32,80
Стандарт ISO/IEC 11801			31,25	39,90	33,9	30,90
			62,50	35,40	27,8	24,80
			100,00	32,30	23,8	20,80
Примечания:			Упаковка			
			Бухта 305М/Картонная брендированная коробка			