

Климатический шкаф ШКК-6U



Общее описание

Всепогодный климатический шкаф настенный серии ШКК – основная серия настенных всепогодных климатических шкафов, предназначенных для монтажа активного оборудования в 19" стандарте. Основными отличиями ШКК, являются лучшие температурные показатели эксплуатации, улучшенная комплектация и увеличенная толщина металла конструктива.

Климатический шкаф устанавливается на улице и может эксплуатироваться при температуре от -40°C до +50°C и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре +25°C. Необходимая внутри шкафа температура обеспечивается двумя вентиляторами, (тепловой и охлаждающий), подключенными к термостатам.

Максимальная статическая нагрузка настенного ШКК составляет 100 кг.

Степень защиты соответствует IP54. Шкафы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 1.1 ГОСТ 15150-69.

Конструкция шкафа является цельносварной, что позволяет сразу вводить шкаф в эксплуатацию. Перед доставкой, каждый шкаф упаковывается в картонную коробку, а вся необходимая документация помещается внутрь шкафа.

Технические характеристики:

Модель	Климатический шкаф ШКК-6U
Высота,мм	6U (505мм)
Глубина,мм	600
Ширина,мм	650
Рабочая глубина,мм	450
Корпус	Сталь 1,8мм
Внутренняя обшивка	Оцинкованная сталь 0,8мм
Масса, кг	51,5
Конструктив – сборно-разборный	Листовая сталь S=1,2 и 2 мм
Монтажная стойка	Листовая сталь S=2 мм
Шаг регулировки монтажных стоек	25 мм
Угол открытия двери	120 градусов
Кабельные вводы	d=32*8 шт

Покрытие	Порошково-полимерное
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Степень защиты	IP54/55
Тип исполнения	Настенное
Максимально допустимая распределенная статистическая нагрузка	100 кг
Мощность отопительного вентилятора	150W/200W
Производительность вентилятора	160 м3/ч
Замок	Ригельный
Вид утеплителя	Минеральная вата

Комплектация :

Корпус - 1 шт.

Распределительная панель – 1 шт.

Автоматический выключатель 1P 16А- 2 шт.

Автоматический выключатель 1P 6А- 1 шт.

Термостат на обогрев – 1 шт.

Термостат на охлаждение – 1 шт .

Шина нулевая – 1 шт.

Розетка 220V- 1 шт.

Стойка юнитовая– 2 шт.

Паспорт – 1 шт.

Ключи к замку – 1 комплект

Вентилятор 230V – 1 шт.

Фильтр антипылевой – 1 шт.

Датчик открытия дверей -1 шт .

Нагревательный элемент 200Вт, 230V – 1 шт.

Шкафы соответствуют стандарту "Евромеханика МЭК-297".

Производство серийное. **Сделано в Казахстане**

