

Кабель сетевой COMTEQ-UTP-Cat.6-4x2x0,574 ПВХ

COMTEQ



Конструкция

Проводник

Материал	100% безкислородная медь OFC
Диаметр	AWG23/Ф0.574±0.03мм

Изоляция проводника

Материал	Полиэтилен высокой плотности
Диаметр	Ф1мм

Витая пара

4 пары без экрана

1		Синий/Бело-синий
2		Коричневый/Бело-коричневый
3		Оранжевый/Бело-оранжевы
4		Зеленый/Бело-зеленый

Запонитель

Тип	Разделительный канал
-----	----------------------

Внешняя оболочка

Материал	Поливинилхлорид
Цвет	Серый
Диаметр	Ф6.0±0.20мм

Масса

Линейная масса	50кг/км
----------------	---------

Маркировка оболочки

COMTEQ UTP CAT6 PVC 4*2*0,574mm EIA/TIA 567A-XXX m	
Цвет/Тип	Черный/Нанесение промышленным струйным маркиратором

Соответствует стандартам

Стандарт EIA/TIA 568

Стандарт ISO/IEC 11801

--

--

--

Примечания:

Электрические характеристики

Сопротивление	100±15Ω
Макс. Сопротивление постоянного тока	74.4Ω/km
Скорость распространения	65%

Показания

Частота(МГц)	Максимальное затухание (дБ/100м)	NEXT(дБ)	RL(дБ)
1,00	2,0	74,3	20,0
4,00	3,8	65,3	23,0
8,00	5,3	60,8	24,5
10,00	6,0	59,3	25,0
16,00	7,8	56,2	25,0
20,00	8,5	54,8	25,0
25,00	9,5	53,3	24,3
31,25	10,7	51,9	23,3
62,50	15,4	47,4	21,5
100,00	19,8	44,3	20,1
150,00	24,7	41,7	18,9
200,00	29,0	39,8	18,0
250,00	32,8	38,3	17,3

Показания

Частота(МГц)	ACR(дБ)	ELFEXT (дБ)	PS ELFEXT (дБ)
1,00	72,00	73,2	67,80
4,00	61,00	63,3	55,80
8,00	55,00	58,8	49,70
10,00	53,00	57,3	47,80
16,00	49,00	54,2	43,70
20,00	46,00	52,8	41,80
25,00	44,00	51,3	39,80
31,25	41,00	49,9	37,90
62,50	32,00	45,4	31,90
100,00	25,00	42,3	27,80
150,00	16,90	39,7	24,30
200,00	10,80	37,8	21,80
250,00	5,50	36,3	19,80

Упаковка

Бухта 305М/Картонная брендированная коробка