

Соединительный зажим МЖРТ-50

Описание:

Гильзы соединительные МЖРТ для проводов несущей нейтрали служат для механического и электрического соединения фазных проводов в системах СИП с несущей нейтралью. Применимы для алюминиевых многопроволочных проводов; определенному сечению провода соответствует определенный цвет герметизирующего кольца. Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность алюминия от окисления, снижающей контактное сопротивление, что приводит к значительному снижению потерь электроэнергии. Изоляционным материалом является полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям. Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют 60% прочности несущей нейтрали.

Характеристики:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Диапазон напряжения: | До 1 кВ |
| Сечение СИП правая часть: | 50.0 мм ² |
| Сечение СИП левая часть: | 50.0 мм ² |
| Цвет правого герметизированного кольца: | Желтый |
| Цвет левого герметизированного кольца: | Желтый |
| Длина: | 98.0 мм |
| Наруж диаметр: | 20.0 мм |
| Внутр диаметр 1: | 9 мм |
| Внутр диаметр 2: | 9 мм |
| Вес: | 0.05 кг |
| Диапазон рабочих температур: | -50...+60 °С |
| Назначение или область применения: | Для магистральных фазных проводов |
| Тип матрицы для опрессовки гильз: | E173 |

Изображение:

