

| Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.6-4x2x0,574 Внеш.                                  |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |                                                                                   |  |  |  |
| Конструкция                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| Проводник                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| Материал                                                                          |                                                                                   | 100% безкислородная медь                                                           |  |  |
| Диаметр                                                                           |                                                                                   | AWG23/Φ0.57±0.008мм                                                                |  |  |
| Изоляция проводника                                                               |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| Материал                                                                          |                                                                                   | Полиэтилен высокой плотности                                                       |  |  |
| Диаметр                                                                           |                                                                                   | Φ1мм                                                                               |  |  |
| Витая пара                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| 4 пары без экрана                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| 1                                                                                 |  | Синий/Бело-синий                                                                   |  |  |
| 2                                                                                 |  | Коричневый/Бело-коричневый                                                         |  |  |
| 3                                                                                 |  | Оранжевый/Бело-оранжевы                                                            |  |  |
| 4                                                                                 |  | Зеленый/Бело-зеленый                                                               |  |  |
| Запонитель                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| Тип                                                                               |                                                                                   | Разделительный канал                                                               |  |  |
| Внешняя оболочка                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| Материал                                                                          |                                                                                   | Полиэтилен (уличного исполнения)                                                   |  |  |
| Цвет                                                                              |                                                                                   | Черный                                                                             |  |  |
| Диаметр                                                                           |                                                                                   | Φ7.6±0.20мм                                                                        |  |  |
| Масса                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| Линейная масса                                                                    |                                                                                   | 50кг/км                                                                            |  |  |
| Маркировка оболочки                                                               |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| OK-WIRE UTP CAT6 Outdoor 4*2*0,574mm<br>EIA/TIA 567A-XXX m                        |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| Цвет/Тип                                                                          |                                                                                   | Белый/Нанесение промышленным<br>струйным маркиратором                              |  |  |
| Meet Standards                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| Стандарт EIA/TIA 568                                                              |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| Стандарт ISO/IEC 11801                                                            |                                                                                   |                                                                                    |  |  |
| Примечание:                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |  |  |

| Электрические характеристики                |                                     |                |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| Сопротивление                               |                                     |                | 100±15Ω           |
| Макс. Сопротивление постоянного тока        |                                     |                | 70.4Ω/km          |
| Скорость распространения                    |                                     |                | 65%               |
| Performances                                |                                     |                |                   |
| Частота(MHz)                                | Максимальное затухание<br>(dB/100m) | NEXT(dB)       | RL(dB)            |
| 1,00                                        | 2,0                                 | 74,3           | 20,0              |
| 4,00                                        | 3,8                                 | 65,3           | 23,0              |
| 8,00                                        | 5,3                                 | 60,8           | 24,5              |
| 10,00                                       | 6,0                                 | 59,3           | 25,0              |
| 16,00                                       | 7,8                                 | 56,2           | 25,0              |
| 20,00                                       | 8,5                                 | 54,8           | 25,0              |
| 25,00                                       | 9,5                                 | 53,3           | 24,3              |
| 31,25                                       | 10,7                                | 51,9           | 23,3              |
| 62,50                                       | 15,4                                | 47,4           | 21,5              |
| 100,00                                      | 19,8                                | 44,3           | 20,1              |
| 150,00                                      | 24,7                                | 41,7           | 18,9              |
| 200,00                                      | 29,0                                | 39,8           | 18,0              |
| 250,00                                      | 32,8                                | 38,3           | 17,3              |
| Частота(MHz)                                | ACR(dB)                             | ELFEXT<br>(dB) | PS ELFEXT<br>(dB) |
| 1,00                                        | 72,00                               | 73,2           | 67,80             |
| 4,00                                        | 61,00                               | 63,3           | 55,80             |
| 8,00                                        | 55,00                               | 58,8           | 49,70             |
| 10,00                                       | 53,00                               | 57,3           | 47,80             |
| 16,00                                       | 49,00                               | 54,2           | 43,70             |
| 20,00                                       | 46,00                               | 52,8           | 41,80             |
| 25,00                                       | 44,00                               | 51,3           | 39,80             |
| 31,25                                       | 41,00                               | 49,9           | 37,90             |
| 62,50                                       | 32,00                               | 45,4           | 31,90             |
| 100,00                                      | 25,00                               | 42,3           | 27,80             |
| 150,00                                      | 16,90                               | 39,7           | 24,30             |
| 200,00                                      | 10,80                               | 37,8           | 21,80             |
| 250,00                                      | 5,50                                | 36,3           | 19,80             |
| Упаковка                                    |                                     |                |                   |
| Бухта 305М/Картонная брендируванная коробка |                                     |                |                   |