Оптический распределительный бокс FTTH-A16



Общее описание:

Настенный оптический бокс FTTH-A16 предназначен для использования в сетях жилых домов, офисов, бизнес-центров, коттеджных городков, а также на воздушных магистралях ВОЛС. Он подходит как для внутренней установки, так и для использования на открытом воздухе, благодаря классу защиты IP-67. Уплотнители из резины на дверце и в кабельных вводах надежно защищают устройство от пыли и влаги.

Особенности:

FTTH-A16 обладает пыле- и влагозащитой благодаря резиновым уплотнителям, установленным на дверце и кабельных вводах. Он вмещает до 16 сварных соединений и адаптеров типа SC. Устройство поддерживает подключение до 3 входящих кабелей и 16 выходящих кабелей типа Drop-cable. Бокс отличается компактным размером, удобным дизайном и возможностью быстрого доступа к кабелям. Передняя панель оснащена замком для предотвращения несанкционированного доступа. Также предусмотрена транзитная прокладка оптического кабеля, с возможностью выреза в верхней части бокса. ***Устройство совместимо с PLC сплиттерами 1x16, 1x12, 1x8 и 1x4.Также, в комплекте идет дополнительная планка под сплиттерные модули типа LGX позволяя успорить процесс подключения абонентов в два раза!***

Технические характеристики:

Модель	Оптический распределительный бокс FTTH-A16
Габариты	245мм x 300 мм x 100 мм (ШхВхГ)
Класс защиты	IP-67
Максимальное количество сварных соединений	16
Совместимые адаптеры	SC/LC
Количество входящих кабелей	до 3
Количество выходящих кабелей	До 16
Вес	1,36кг

Комплектация:

Базовая:

- *Настенный бокс с замком и ключами*
- *Сплайс-кассета*
- *Крепежные материалы*
- *Планка под сплиттерный модуль типа LGX 1:8 или 1:16*
- *Планка под адаптеры типа SC или LC (DX)*
- *Резиновые уплотнители для кабельных вводов*

Дополнительно:

- *Вторичный модуль*
- *Гильзы КЗДС*
- *Оптические адаптеры*
- *Пигтейлы*
- *Патчкорды*







